

Brother MFC-J4550DW impresora multifunción Inyección de tinta A4 1200 x 4800 DPI Wifi

Marca : Brother

Código del producto: MFC-J4550DW

Nombre del producto : MFC-J4550DW

Brother MFC-J4550DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 2400 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Tamaño de papel fotográfico	10x15 cm
Impresión *	Impresión a color	Formato a medida, ancho	139,7 - 215,9 mm
Impresión dúplex *	✓	Formato a medida, largo	148 - 355,6 mm
Resolución máxima *	1200 x 4800 DPI	Peso del papel	64 - 220 g/m ²
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	20 ipm	Peso de bandeja multiuso	64 - 300 g/m ²
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	19 ipm	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono	11 ipm	Puerto USB	✓
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color	10 ipm	Conexión	
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5,8 s	Wifi *	✓
Tiempo hasta primera página (color, normal)	5,9 s	Ethernet *	✓
Función de impresión N-en-1	✓	Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Impresión de marca de agua	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Función de impresión de folletos	✓	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Función de impresión de póster	✓	Wi-Fi Direct	✓
Copiado		Bluetooth	✗
Copia a doble cara *	✓	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Modo de impresión dúplex	Auto	Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
Copiando *	Copia a color	Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutolP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPCClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client
Resolución máxima de copia *	1200 x 2400 DPI		
Tiempo de primera copia (negro, normal)	10,5 s		
Tiempo de primera copia (color, normal)	13 s		
Máximo número de copias	99 copias		

Copiado		Conexión	
Copiadora reescalar	25 - 400%	Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD
Función de copia N-en-1	✓		
Función N-en-1 (N=)	2, 4		
Función de copia de DNI	✓	Filtro de dirección IP	✓
Exploración		Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Escaneando *	Escaneo a color	Desempeño	
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Tarjeta de lectura integrada	✗
Resolución óptica de escaneado (ADF)	1200 x 600 DPI	Memoria interna *	256 MB
Resolución máxima de escaneado	19200 x 19200 DPI	Nivel de presión acústica (impresión)	54 dB
Área máxima de escaneo	215,9 x 297 mm	Nivel de potencia acústica (impresión)	6,66 dB
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Diseño	
Tecnología de escaneado	CIS	Color del producto *	Negro
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, Network folder, USB	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Pantalla incorporada *	✓
Formatos de texto soportados	PDF	Tipo de control	Tocar
Profundidad de entrada de color	30 bit	Pantalla a color	✓
Profundidad de salida de color	24 bit	Control de energía	
Profundidad de entrada de escala de grises	10 bit	Consumo de energía (media de funcionamiento)	1,3 W
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Consumo de energía (imprimiendo)	380 W
Fax		Consumo de energía (copiando)	22 W
Enviando por fax *	Fax a color	Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Velocidad de módem	14,4 Kbit/s	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Características		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ciclo de trabajo	0 - 2000 páginas por mes	Requisitos del sistema	
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir, Escanear	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Número de cartuchos de impresión *	4	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Cartuchos de repuesto	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY	Condiciones ambientales	
Capacidad de entrada y salida		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Número total de bandejas de entrada *	2	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Capacidad de entrada total *	400 hojas	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Capacidad de salida total *	100 hojas	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	150 hojas	Peso y dimensiones	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	250 hojas	Ancho	440 mm
Bandeja multifunción	✓	Profundidad	418 mm
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Altura	250 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	20 hojas	Peso	10,4 kg
Dirección de papel		Empaquetado	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Ancho del paquete	527 mm
Tipos de papel *	Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado	Profundidad del paquete	342 mm
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Altura del paquete	498 mm
ISO tamaño de serie C (C0...C9)	C5	Peso del paquete	13,2 kg
Tamaño de impresora No-ISO	2L, Folio, Ficha, Legal	Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓

Contenido del embalaje

Capacidad de cartucho incluido (negro)	350 páginas
Capacidad de cartucho incluido (CMY)	350 páginas
Cables incluidos	Corriente alterna
Tarjeta de garantía	✓
Guía de instalación rápida	✓

Datos logísticos

Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number)	na
--	----

Detalles técnicos

Peso del embalaje de papel	2,44 kg
Peso del embalaje de plástico	60 g



4977766841955



4977766841122

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.